

DOMER SIERECKI Spółka Jawna

ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew
tel. +48 62 742 06 06, fax +48 62 742 19 78

e-mail: zamowienia@domer.pl, sklep internetowy: www.domer.pl

Beton żaroodporny kruszywo szamot BOS 135 - 5 kg

kod produktu: 3768

kategoria: Produkty > Termoizolacja kotłów > beton, szamot, kruszywo żaroodporne BOS 135



DOMER®

Producent: Domer
Cena brutto: **14,19 zł**
Cena netto: 11,54 zł
Waga: 5.5kg

Kod QR:



OPIS PRODUKTU

Beton żaroodporny inaczej nazywany ogniotrwałym jest mieszanką kruszywa ogniotrwałego ze specjalnym cementem wysokoglinowym. Stosuje się do wykonywania wylewek betonowych w piecach, cegieł ogniotrwałych - szamotowych do izolacji drzwiczek pieców c.o. Ma też zastosowanie do szybkich napraw ubytków elementów ogniotrwałych. Stosowany jest również jako uszczelnienie czopuchu komina. Temperatura zastosowania betonu żaroodpornego to 1350 stopni Celsjusza.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Gatunek / typ: BOS 135

Zawartość Al₂O₃ % - minimalna: 38

Ogniotrwałość zwykła - minimalna: 154 sP

strona: 1/2 wydrukowano: 07-03-2021

<http://www.domer.pl/beton-zaroodporny-kruszywo-szamot-bos-135-5-kg.html>

Wytrzymałość na ściskanie - minimalna:

- surowych po 4 dniach: 25 MPa
- wypalonych w maksymalnej temperaturze pracy (5h): 15 MPa

Maksymalna temperatura pracy: 1350 °C

Uziarnienie:

- I: 0 - 5 mm
- II: 0 - 10 mm

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI:

Polega na połączeniu z wodą suchej mieszanki betonu BOS-135 w proporcjach:

- na każde 5 kg suchej mieszanki dodać 0,7 litra wody
- na każde 10 kg suchej mieszanki dodać 1,4 litra wody
- na każde 20 kg suchej mieszanki dodać 2,8 litra wody